



## COMPACTOR 950 ROBUST

COMPACTADORA EMBALADORA OLEO-HIDRÁULICA



### Especificaciones Generales:

#### Tamaño de paca

165x 90 x alto ajustable hasta 140 cms

#### Fuerza máxima de compactación:

80 toneladas

#### Peso de paca en PET:

450 - 700 kilogramos

#### Peso de paca en cartón:

800 - 1100 kilogramos

#### Peso de paca en aluminio:

850 - 950 kilogramos

### DESCRIPCIÓN

ESPECIAL PARA HACER PACAS DE CARTÓN, PAPEL, PET, PERIÓDICO, TEXTILES, VIRUTAS METÁLICAS Y PLÁSTICAS, POLIPROPILENO, BOLSAS DE PLÁSTICO, COMPACTAR CUALQUIER DESECHO SÓLIDO, METALES NO FERROSOS Y ALUMINIO EN GENERAL

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS \*

MOTOR ELÉCTRICO 15 HP 4 POLOS TRIFÁSICO  
220/440 VCA

\* Modificaciones e Innovaciones en nuestros equipos sujetos a cambios sin previo aviso

### CARACTERÍSTICAS HIDRAÚLICAS

- \* BOMBA DE ENGRANES 14 L.P.M.
- \* VÁLVULA DIRECCIONAL MANUAL CON ANCLAJE HIDRÁULICO
- \* PRESIÓN: 160 Kg./cm<sup>2</sup>

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- \* ESTRUCTURA Y CAJA DE COMPACTACIÓN FABRICADA EN ACERO AL CARBÓN CALIDAD 1010 EXTRAREFORZADA PARA USO RUDO.
- \* TIPO TRES PAREDES FIJAS Y UNA ABATIBLE.
- \* CICLO DE COMPACTACIÓN 45 SEGUNDOS.
- \* USO RUDO 24 HORAS AL DÍA.
- \* GUÍA EXTRAREFORZADA.
- \* PROTEGIDA CON PINTURA EPÓXICA CATALIZADA
- \* PRODUCCIÓN POR TURNO 8 HRS. 18-35 TONELADAS
- \* LA MÁQUINA CUENTA CON UNA PLATINA MÓVIL RECTANGULAR PROVISTA CON CANALES PARA FLEJADO O AMARRADO Y EXPULSIÓN DE PACA